


## THERMOTEK

### MURO BLOCCO PESANTE 20

#### Laterizio per Muratura Protetta

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Muro Blocco Pesante 20	
PESO KG		12,50	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	20	
	LARGHEZZA	25	T1
	ALTEZZA	30	
FORATURA %		45 < $\Phi$ ≤ 55	
SPESSORE DELLA MURATURA		20 / 25	
MASSA SUPERFICIALE KG/M <sup>2</sup>		187 / 224	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm <sup>2</sup>		NPD / 9,92	
POTERE FONOISOLANTE Rw		47,3 / 49,5	
REI (*EI)		120 (*240)	
PEZZI PER M <sup>2</sup>		12 / 15,5	
PEZZI PER PACCO		48	



#### Muro Blocco Pesante 20

ecosostenibile
materiale naturale
km zero
soluzione monostrato e pluristrato

#### Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021

#### APPLICAZIONI

##### PARETI TAMPONAMENTO

Partizione esterna multistrato di tamponamento  
Partizione esterna a cappotto di tamponatura

##### PARETI DIVISORIE

Partizione multistrato tra differenti unità immobiliari  
Partizione monostrato tra differenti ambienti della medesima unità immobiliare



Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso