





THERMOTEK

BLOCCHI PER SOLAIO



		CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Pignatta 12	Pignatta 16	Pignatta 20	Pignatta 25	
PESO KG		7,2	9	11	12	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	25	25	25	25	
	LARGHEZZA	38	38	38	38	T1
	ALTEZZA	12	16	20	25	
PEZZI PER M ²		8	8	8	8	
PEZZI PER PACCO		48	36	30	24	

Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021

I blocchi di alleggerimento per solaio per travetti Laterizi Impredil, soddisfano tutte le esigenze di progettazione e con un loro semplice abbinamento si possono realizzare solai a nervature parallele.

La completa gamma di altezze proposte consente una vasta scelta di soluzioni strutturali consentendo la formazione di impalcati complessi.

I nostri blocchi di alleggerimento per solaio, soddisfano i requisiti obbligatori imposti dalla legge secondo la normativa EN 15037-3 nell'ambito del sistema 2+.



Cert. n. 1982-CPR-690
Cert. n. 1982-CPR-801
Sistema di Controllo della
Produzione in Fabbrica di Prodotti
Prefabbricati in Calcestruzzo

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso